



# Barcode/Etikettendrucker E4

## Die Economy Class.

## 2 Etikettendrucker e4

### Der günstige Drucker für einfache Anwendungen

Für den Einsatz in Produktion, Lager, Büro oder Versand. Er druckt das typische Verpackungsetikett mit Barcode genauso professionell wie das Produktschild mit einer Werbeaussage oder klaren Grafik. Der Drucker kann bestens für kleinere und mittlere Anforderungen eingesetzt werden.



#### Etiketten und Transferfolie optimal angepaßt

Ein kleiner Drucker mit großem Vorteil: Der e4 verarbeitet Etikettenrollen bis ø 152 mm und Standardtransferfolien bis 360 m Länge.

#### Überwachung der Etikettenrolle

Durch den transluzenten Deckel ist der Vorrat an Material stets vom Bediener von oben einsehbar.

#### Komplette Ausstattung

Den e4 gibt es in 200 oder 300 dpi Ausführung. Die Druckgeschwindigkeit beträgt dabei flotte 100 mm/s oder 75 mm/s. Der Drucker verfügt über 4MB SDRAM und wird mit paralleler, serieller, USB und Ethernet-Schnittstelle standardmäßig ausgeliefert.

#### Etiketten und Transferfolie mittig zentriert




Die maximal 106 mm breiten Etiketten werden von oben mittig im Drucker eingelegt. Zwei Führungshalter sorgen für den geraden Papierlauf. Die Transferfolie wird mittig zentriert auf einen Adapter geschoben. Ein Maßstab erleichtert das Einstellen.

#### Lichtschranken für Etikettenanfang

Die Durchlicht- oder die Reflektionslichtschranke erkennen den Etikettenanfang vor jedem Druck neu.

#### Einfache Bedienung

Der Drucker verfügt über eine Start/Stop, Pause und Cancel Taste. Drei LCD's zeigen dem Bediener den aktuellen Druckerstatus an.

cab Produkttechnik GmbH & Co. KG Wilhelm-Schickard-Strasse 14 D - 76131 Karlsruhe			
<b>Label Printer</b>	Spannung Voltage	<b>100-240V</b>	
Artikel-Nr. Article no.	<b>5410006</b>	Dat.-Code Date Code	<b>Q18</b> 
Serien-Nr. Serial no.	<b>0001500</b>		<b>Made in Germany</b>
Firmware Firmware	<b>V 3.05</b>		



Artikel- Nr	Benennung
5410006	Transferdrucker e4/200
5410007	Transferdrucker e4/300

#### Lieferumfang:

Transferdrucker, Netzteil,  
Rolle mit 250 Etiketten Breite 100 mm, Höhe 42 mm,  
Rolle Transferfolie schwarz W 41 Breite 110 mm, Länge 50 m,  
Bedienanleitung, Etikettensoftware e-label Vollversion, Windows-Treiber  
Gewährleistung 12 Monate

1. Druckkopf		e4	
Druckprinzip	Thermo/Thermotransfer		
Druckauflösung dpi	200	300	
Druckgeschwindigkeit bis mm/s	100	75	
Druckbreite bis mm	108	106	
2. Etiketten			
Material: Etiketten, Endlos auf Rollen oder Leporello, Thermo-/Standardpapier, Karton, Kunststofffolien:	PE, PP, PVC, PA, PI		
Materialdicke mm / Gewicht g/m <sup>2</sup>	0,10 - 0,25 / 60 - 160		
Vorratsrolle: Außendurchmesser bis mm	152		
Kerndurchmesser mm	40 / 75		
Etikettenwicklung	außen		
Materialbreite mm	25 - 110		
Etikettenbreite mm	25 - 106		
Etikettenhöhe mm	10 - 1016		
3. Transferfolie			
Farbseite	innen		
Rollendurchmesser bis mm	76		
Kerndurchmesser mm	25		
Lauflänge variabel bis m	360		
Breite bis mm	110		
5. Maße			
Höhe x Tiefe x Breite mm	200 x 329 x 256		
Gewicht kg	3,5		
6. Etikettensensor			
Reflex /Durchlicht	■/■		
7. Elektronik			
Prozessor Taktrate MHz	50		
Arbeitsspeicher (RAM) MB	4		
Programmspeicher (ROM) MB Flash	2		
8. Bedienfeld			
Tasten	Pause, Feed, Cancel		
LED-Anzeigen	3		
9. Schnittstellen			
Parallel Centronics / USB	■/■		
Seriell RS 232 C / Ethernet 10/100 Base	■/■		
13. Schriften			
Schriftarten	bei 200 dpi 8 x 12 dots bis 32 x 48 dots bei 300 dpi 12 x 20 dots bis 48 x 80 dots		
14. Grafiken			
Grafikelemente	Linie, Box, Diagonale		
Grafikformate	BMP, GIF, JPG		
15. Codes			
Lineare Barcodes	Code 39*, Code 93*	FIM	Postnet
	Code 128 subset A, B, C*	Codabar*	Plessey
	EAN-13/8/128*	Telepen	Interleaved 2/5*
	UPC A, E, and 5 add on*	UCC 128	HIBC
2D-Codes	Data Matrix, PDF 417*, MaxiCode		
	Alle Codes sind in Höhe, Modulbreite und Ratio variabel. Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°. Wahlweise Prüfziffer, Klarschriftausdruck und Start/Stop-Code, abhängig vom Codetyp.		
17. Betriebsdaten			
Spannung , externes Netzteil	100 - 240 V- 50/60 Hz		
Betriebstemperatur	10 - 40°C		
Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend	30 - 85%		
Sicherheitsanforderungen	CE, CCC		

\* verfügbar in e-label ■ Standard □ Option

## e-Label kostenlose Vollversion



Der e4 wird mit der **kostenlosen** PC Etikettengestaltungssoftware „e-label“ ausgeliefert. Sie ermöglicht die professionelle Gestaltung eines Etikettes, mit fortlaufenden Nummern, Barcodes, Datum- und Zeitangaben, festen und variablen Feldern, Datenbankanschluss etc.

e-label	2.0
Beispiel-etiketten	■
Online Dokumentation mit Anleitungen (in Vorbereitung)	■
Funktion rückgängig	■
Anzahl der Ebenen	20
Versteckte, nicht druckbare Objekte	■
Import von Grafikformaten (BMP, GIF, JPG)	■
TrueType-Schriftarten	■
Grafische Barcodes mit spezifischer Klarschrift	■
Anzahl	13
Genauere Positionierung von Objekten	■
Invers	■
Vier Druckrichtungen	■
Fortlaufende Nummern	■
Vorschau des Etikettes	■
Vorschau der Grafiken	■
Sprachen: D, E, GB, RUS, F	■
Datenbank	
ASCII-Datenbank	■
Datenbank-Manager	■
Variablen	
Individuelles Gestalten von Datum und Uhrzeit	■
Eingabe von Programmierbefehlen	■
Benutzereingabefeld	
Definition des Eingabeformats	■
Mindesteingabelänge	■
Mehrzeileingabe	■
Felder sperren	■
Zentrierung der Felder	■
Hervorheben überlappender Felder	■
Automatische Eingabeaufforderung	■

## Windowstreiber 2000, 2003, XP

Sie können auch aus jedem Windowsprogramm wie z.B. MS Word, oder MS Excel Ihre Etiketten drucken.