

# Der universelle Etikettenspender HS 150 mit Etikettenzähler

Ausgabe 1



## Etikettenspender HS 150



Mit dem Etikettenspender HS 150 werden alle gängigen Haftetiketten einfach und schnell gespendet. Nach dem Abnehmen eines Etiketts wird das nächste automatisch bereitgestellt.

Der eingebaute Zähler gibt an, wieviele Etiketten Sie bereits abgenommen haben.

Mit dem schwenkbaren Mikrotaster wird die Etikettengröße eingestellt. Bei langen Etiketten wird zunächst nur der vordere Teil gespendet. Beim Abnehmen wird der Mikro-

taster freigegeben und mit dem Aufwickeln des Trägerbandes das restliche Etikett zügig abgelöst.

Die Form des Etiketts ist beliebig. Sie können gestanzt oder ohne Zwischenraum geschnitten sein. Bei runden oder ovalen Formen wird der Mikrotaster seitlich bis zur Vorderkante des Etiketts verschoben.

Mit dem kräftigen Wickelmotor werden Rollen innen- oder außengewickelt bis 240 mm Durchmesser und 150 mm Breite verarbeitet.

### Technische Daten

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Etikettenbreite                           | 12 bis 150 mm              |
| Etikettenlänge                            | min. 15 mm, max. 300mm     |
| Rollendurchmesser                         | max. 240 mm                |
| Etikettenwicklung                         | wahlweise innen oder außen |
| Kerndurchmesser                           | min. 40 mm                 |
| Wickeldurchmesser                         |                            |
| Trägerband                                | max. 100 mm                |
| Vorschubgeschw.                           | 40 bis 100 mm/sec.         |
| Einstellen der Etikettenlänge             | durch Mikrotaster          |
| Mengenanzeige                             | 4-stellig aufwärts zählend |
| Taste                                     |                            |
| Reset zum Zurückstellen der Mengenanzeige |                            |
| Schalter                                  | Gerät „EIN – AUS“          |

Netzanschl. 220/230 Volt +6/-10%, 50 Hz  
110 Volt +/-10%, 60 Hz

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Anschluß                       | Netzstecker  |
| Betriebstemperatur             | 10 bis 35°C;<br>bei Luftfeuchtigkeit 30 bis 85% nicht kondensierend  |
| Lager- und Transporttemperatur | -20 bis 50°C;<br>bei Luftfeuchtigkeit 10 bis 85% nicht kondensierend |
| Geräusch                       | < 60 dB (A)  |
| Schutzgüte                     | DIN VDE 0805   |
| Funktentstörung                | DIN VDE 0871 Kurve B, Schutzklasse 1                                 |
| Schutzgrad                     | IP 20, Einhaltung der UL-Norm  |
| Maße                           | Höhe 188 mm, Breite 250 mm, Tiefe 240 mm                             |
| Gewicht                        | 4,4 kg   |

**cab-Produkttechnik**  
Gesellschaft für  
Computer- und Automations-  
Bausteine mbH & Co KG

cab-Produkttechnik GmbH & Co KG  
Postfach 19 04 D-76007 Karlsruhe  
Wilhelm-Schickard-Str. 14 D-76131 Karlsruhe  
Deutschland

Telefon 07 21/66 26-0  
Telefax 07 21/66 26-249

<http://www.cabgmbh.com>  
E-Mail [info@cabgmbh.com](mailto:info@cabgmbh.com)